

Smart Dongle-WLAN-FE



Smart

Kommunikation via WLAN & snabbt Ethernet (FE)
Stödjer övervakningssystem från tredjepart¹



Enkel

Stöd för plug and play
Max. 10 enheter



Tillförlitlig

IP65
Stödjer automatisk återanslutning

Tekniska specifikationer	SDongleA-05
Allmänna data	
Max. antal stödda enheter	10
Max. antal stödda inverters	10
Anslutningsgränssnitt	USB
Ethernetgränssnitt	10/100M Ethernet
Installation	Plug and play
Indikator	LED-indikator
Mått (B * H * D)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 tum)
Vikt	90 g (0,2 pund)
Skyddsklass	IP65
Energiförbrukning (normal)	2,5 W
Driftläge	STA
Krypteringsalgoritm	Krypteringsmekanism: WPA/WPA2 Kryptering: TKIP/CCMP/AES
Trådlösa parametrar	
Stödda standarder och frekvenser	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Miljö	
Temperaturintervall för drift	-30 °C till 65 °C (-22 °F till 149 °F)
Relativt luftfuktighetsintervall	5 - 95 % RH
Temperaturintervall för förvaring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)
Max. höjd för drift	4000 m (13 123 fot)
Standardefterlevnad (mer finns på förfrågan)	
Certifieringar	SRR, CE, RCM
Inverterkompatibilitet	
Invertermodell	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

*1: Styrningssystem från tredjepart måste matcha kommunikationsprotokollet för Huawei Smart Dongle.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

3



photomate.eu
sales@photomate.eu

v20210302